



#### Дренажен композит ND 4+1

- Дебелина: 11 мм;
- Тегло: 1025 гр./кв.м. (775 гр./кв.м. за ND 4+1 lt);
- Размери: 32 x 1,25 м;
- Якост на натиск: > 700 kN/кв.м. (>300 kN/кв.м. за ND 4+1 lt);
- Дренажен капацитет в хоризонтална посока, наклон 1:80 и товар 10 kN/кв.м.: 0,41 л/(сек\*м);
- Дренажен слой с роля на воден резервоар и перфорации за отвеждане на излишната вода: HIPS (високоякостен полистирол);
- Филтър (горен) слой: Нетъкан полипропилен (PP) > 125 гр./кв.м.;
- Поддържащ и разделителен (долен) слой: нетъкан полипропилен (PP) > 125 гр./кв.м.;
- Дренаж в съответствие с DIN 4095;
- Защита в съответствие с DIN 18531;
- CE маркиран




#### Дренажен композит ND 200s / ND 200sv

- Дебелина: 11 мм;
- Тегло: 900 гр./кв.м. (1000 гр./кв.м. за ND 220);
- Размери: 32 x 1,25 м;
- Якост на натиск: > 700 kN/кв.м.;
- Дренажен капацитет в хоризонтална посока, наклон 1:80 и товар 10 kN/кв.м.: 0,41 л/(сек\*м);
- Дренажен капацитет във вертикална посока и товар 30 kN/кв.м. (дълбочина около 3 м): 4,20 л/(сек\*м);
- Дренажен слой с перфорации за дифузия на водните пари: HIPS (високоякостен полистирол);
- Филтър (горен) слой: Нетъкан полипропилен (PP) > 125 гр./кв.м.;
- ND 200sv има и разделителен, защитен и приплъзгващ (долен) слой от модифициран полипропилен (PP);
- Дренаж в съответствие с DIN 4095;
- Защита в съответствие с DIN 18531;
- CE маркиран




#### Дренажен композит ND 5+1

- Дебелина: 25 мм;
- Тегло: 1280 гр./кв.м.;
- Размери: 20 x 1,25 м;
- Якост на натиск: > 330 kN/кв.м.;
- Дренажен капацитет в хоризонтална посока, наклон 1:80 и товар 10 kN/кв.м.: 1,18 л/(сек\*м);
- Дренажен слой с роля на воден резервоар и перфорации за отвеждане на излишната вода: HIPS (високоякостен полистирол);
- Филтър (горен) слой: Нетъкан полипропилен (PP) > 125 гр./кв.м.;
- Поддържащ и разделителен (долен) слой: нетъкан полипропилен (PP) > 125 гр./кв.м.;
- Дренаж в съответствие с DIN 4095;
- Защита в съответствие с DIN 18531;
- CE маркиран




#### Дренажен композит ND 600/ND 620/ND 620hd

- Дебелина: 11 мм;
- Тегло: 1200 гр./кв.м./1320 гр./кв.м./1450 гр./кв.м.;
- Размери: 32 x 1,25 м;
- Якост на натиск: > 850 kN/кв.м./850 kN/кв.м./1100 kN/кв.м.;
- Дренажен капацитет в хоризонтална посока, наклон 1:80 и товар 10 kN/кв.м.: 0,25 л/(сек\*м);
- Дренажен капацитет във вертикална посока и товар 30 kN/кв.м. (дълбочина около 3 м): 4,10 л/(сек\*м);
- Дренажен слой: HIPS (високоякостен полистирол);
- Филтър (горен) слой: Тъкан полипропилен (PP) > 190 гр./кв.м.;
- ND 620 и ND 620hd има разделителен, защитен и приплъзгващ (долен) слой от модифициран полипропилен (PP);
- Дренаж в съответствие с DIN 4095;
- Защита в съответствие с DIN 18531;
- CE маркиран




#### Дренажен композит ND 200 / ND 220

- Дебелина: 11 мм;
- Тегло: 900 гр./кв.м. (1000 гр./кв.м. за ND 220);
- Размери: 32 x 1,25 м;
- Якост на натиск: > 700 kN/кв.м.;
- Дренажен капацитет в хоризонтална посока, наклон 1:80 и товар 10 kN/кв.м.: 0,41 л/(сек\*м);
- Дренажен капацитет във вертикална посока и товар 30 kN/кв.м. (дълбочина около 3 м): 4,20 л/(сек\*м);
- Дренажен слой: HIPS (високоякостен полистирол);
- Филтър (горен) слой: Нетъкан полипропилен (PP) > 125 гр./кв.м.;
- ND 220 има и разделителен, защитен и приплъзгващ (долен) слой от модифициран полипропилен (PP);
- Дренаж в съответствие с DIN 4095;
- Защита в съответствие с DIN 18531;
- CE маркиран



#### Дренажен композит ND 600s / 600sv / 600hdsv

- Дебелина: 11 мм;
- Тегло: 1125 гр./кв.м./1250 гр./кв.м./1400 гр./кв.м.;
- Размери: 32 x 1,25 м;
- Якост на натиск: > 850 kN/кв.м. / 850 kN/кв.м. / 1100 kN/кв.м.;
- Дренажен капацитет в хоризонтална посока, наклон 1:80 и товар 10 kN/кв.м.: 0,25 л/(сек\*м);
- Дренажен капацитет във вертикална посока и товар 30 kN/кв.м. (дълбочина около 3 м): 4,10 л/(сек\*м);
- Дренажен слой с перфорации за дифузия на водните пари: HIPS (високоякостен полистирол);
- Филтър (горен) слой: Тъкан полипропилен (PP) > 190 гр./кв.м.;
- ND 600sv и ND 600hdsv има разделителен и защитен (долен) слой от нетъкан полипропилен (PP);
- Дренаж в съответствие с DIN 4095;
- Защита в съответствие с DIN 18531;
- CE маркиран



| Тип на ND<br>дренажен композит                         | ND 4+1 | ND 5+1 | ND 200 – ND 220 | ND 200s – ND 200sv | ND 600 – ND 620 | ND 620hd | ND 600s – ND 600sv | ND 600hdsv |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|
| Екстензивен зелен покрив                               | ■      | ■      | ■               |                    |                 |          |                    |            |
| Екстензивен зелен покрив – тип обрнат покрив           | ■      | ■      |                 |                    |                 |          |                    |            |
| Екстензивен зелен покрив – скатен покрив               |        |        | ■               |                    |                 |          |                    |            |
| Интензивен зелен покрив                                | ■      | ■      | ■               |                    | ■               | ■        |                    |            |
| Интензивен зелен покрив – тип обрнат покрив            | ■      | ■      |                 |                    |                 |          | ■                  | ■          |
| Покрив – пешеходна зона                                | ■      | ■      | ■               |                    | ■               | ■        |                    |            |
| Покрив – пешеходна зона – тип обрнат покрив            | ■      | ■      |                 | ■                  |                 |          | ■                  | ■          |
| Паркинг-покрив – леки коли                             |        |        |                 |                    | ■               | ■        |                    |            |
| Паркинг-покрив – леки коли – тип обрнат покрив         |        |        |                 |                    |                 |          | ■                  | ■          |
| Паркинг-покрив – тежкотоварни коли                     |        |        |                 |                    |                 | ■        |                    |            |
| Паркинг-покрив – тежкотоварни коли – тип обрнат покрив |        |        |                 |                    |                 |          |                    | ■          |



**ЕСХА България ООД**  
гр. София, жк Дружба 1,  
бул. Проф. Цветан Лазаров 50  
тел.: (02) 979 11 19, 979 42 85,  
факс: (02) 979 11 80  
[www.esha.bg](http://www.esha.bg), [info@esha.bg](mailto:info@esha.bg)